



CONSTRUÇÃO CIVIL

RESINAS ESPECIAIS PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL

PRINCIPAIS PRODUTOS



PRODUTOS	DESCRIÇÃO	DIFERENCIAIS	APLICAÇÕES
epHoxal RAL ex 112 Primer epóxi	Sistema epóxi modificada, de baixa viscosidade, sem solvente.	Primer epóxi. Excelente aderência em concreto e em substrato metálico. Possui ótima resistência química e penetração em substratos de concreto. Caracteriza-se principalmente pela secagem rápida mesmo.	Primer epóxi para piso industrial e substratos metálicos
epHoxal RAL 130 Piso Piso epóxi (Pintura)	Sistema epóxi modificada, de baixa viscosidade, com solvente para aplicação em pisos tipo pintura.	Confere excelente acabamento com rendimento muito bom, alta resistência mecânica e química. Espessura de 70 a 100 micras por demão.	Pisos diversos
epHoxal RAL 121 Piso epóxi (Auto-Nivelante)	Sistema epóxi desenvolvido para piso auto-nivelante.	Revestimento auto-nivelante para pisos. Apresenta alto brilho excelente acabamento e ótimo rendimento. Alta resistência mecânica química. 1 a 3 mm.	Piso de chão de fábrica como Industria Alimentícia
epHoxal RAL 130 Metal Revestimento para metais	Sistema utilizado principalmente pela área de manutenção para revestimento de estruturas metálicas.	Sistema epóxi bi-componente com alta resistência mecânica e ótimo acabamento brilhante ou fosco.	Manutenção do revestimento das diversas estruturas metálicas da produção, almoxarifado, etc.

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.ephoxal.com.br



GRANITOS E MARMORES



CONSTRUÇÃO CIVIL

PRINCIPAIS PRODUTOS



PRODUTOS	DESCRIÇÃO	DIFERENCIAIS	APLICAÇÕES
epHoxal RAL 188 Telagem	Sistema epóxi modificada sem carga de média viscosidade, rígida de cura em temperatura ambiente ou estufa	Sistema epóxi rígido de alto brilho após o polimento, sem formação de micro crateras e mínima formação de bolhas.	Sistema de laminação para uso com fibra de vidro para reforço mecânico em placas de granito e/ou mármore.
epHoxal RAL 183 Pedras Coloridas	Sistema epóxi líquido de baixa viscosidade, média reatividade, rígido de cura em temperatura ambiente ou levemente elevada em estufa.	Sistema rígido apresentando alto brilho depois de polido, sem formação de micro crateras e mínima formação de micro bolhas.	Sistema desenvolvido para a resinagem de pedras de mármore e granito COLORIDOS para preencher trincas.
epHoxal RAL 184 Pedras Escuras	Sistema epóxi líquido de baixa viscosidade, média reatividade, rígido de cura em temperatura ambiente ou levemente elevada em estufa.	Sistema rígido apresentando alto brilho depois de polido, sem formação de micro crateras e mínima formação de micro bolhas.	Sistema desenvolvido para a resinagem de pedras de mármore e granito de CORES ESCURAS para preencher trincas.
epHoxal RAL 185 Pedras Claras	Sistema epóxi líquido de baixa viscosidade, média reatividade, rígido de cura em temperatura ambiente ou levemente elevada em estufa.	Sistema rígido apresentando alto brilho depois de polido, sem formação de micro crateras e mínima formação de micro bolhas.	Sistema desenvolvido para a resinagem de pedras de mármore e granito de CORES CLARAS para preencher trincas.

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.ephoxal.com.br



adesivo



ferramentaria



construção civil



telecom



eletrônica



elétrica



compostos



poliuretano