



TELECOMUNICAÇÕES

RESINAS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O BLOQUEIO DE UMIDADE E SUPORTE À PRESSURIZAÇÃO DE CABOS TELEFÔNICOS

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.ephoxal.com.br



adesivo



ferramentaria



construção civil



telecom



eletrônica



elétrica



compostos



poliuretano



TELECOMUNICAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS



PRODUTOS	DESCRIÇÃO	DIFERENCIAIS	APLICAÇÕES
epHoxal 6007 Sistema Rígido	Sistema epóxi líquido de baixa viscosidade, alta reatividade, rígido de cura em temperatura ambiente.	Sistema altamente rígido, de cura em temperatura ambiente. Tempo de gel entre 30 e 60 minutos. Tempo de cura entre 1 e 2 horas.	Desenvolvido para bloqueios de pressurização e umidade em cabos telefônicos multipares com isolamento elétrico, vedação em emendas de cabos de potência.
epHoxal 6004 Sistema Flexível	Sistema epóxi líquido de baixa viscosidade, baixa reatividade, flexível de cura em temperatura ambiente.	Sistema flexível de cura em temperatura ambiente. Seu tempo de uso é de 40 minutos e cura total em 24 horas. Excelente estabilidade hidrolítica, alta resistência de isolamento. Dureza Shore A = 65	Desenvolvido para bloqueios de pressurização e umidade em cabos telefônicos multipares e fibra ótica além de conectores plásticos CTP-APL. Proteção mecânica e elétrica de circuito eletrônico.
epHoxal 6005 Sistema Reentrável	Sistema poliuretano modificado e com excelentes propriedades isolantes e contra umidade. Cura em temperatura ambiente	Sistema flexível e reentrável, ou seja, permite remoção parcial ou total para posterior reparo da peça. Tempo de cura entre 1 e 2 horas.	Especialmente desenvolvida para encapsulamento de cabos telefônicos não pressurizados com alto desempenho inclusive em cabos de fibra ótica.

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.ephoxal.com.br



adesivo



ferramentaria



construção civil



telecom



eletrônica



elétrica



compostos



poliuretano